

如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算

编者按

- 1) 这篇[中文技术支持文章](#)将会告诉我们如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算。
- 2) 您也可以从 AspenTech 技术支持网站[链接](#)中找到对应的中/英文版技术支持文章。
- 3) 欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：
[北京公开课程安排](#)
[上海公开课程安排](#)
[中国其他地区 / 网络虚拟课程安排](#)
- 4) 在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：
邮箱：esupport@aspentech.com
网址：esupport.aspentech.com
电话：(86) 10 53875867
- 5) 言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算

问题描述

临时计算中的位号如果包含特殊字符，例如“-”，“.”等。在 aspenONE Process Explorer， Aspen Process Explorer 和 Aspen Process Graphics Editor 中会失败。

例如，假如临时计算中包含的位号名为“Test-ATCAI”

=Test-ATCAI*100

上面的计算在 aspenOne Process Explorer 趋势图上会返回“Invalid tag In Formula”。Process Explorer 和 Process Graphics Editor 也会产生类似“Invalid Tag”的信息。

请使用如下解决方案避免此类错误。



解决方案

在临时计算中，有问题的位号需要用大括号括起来。

例如：

$=\{\text{Test-ATCAI}\} * 100$

一旦用大括号“{}”括住位号，计算就会按预期进行。

关键词

A1PE, Special Characters, 特殊字符, Invalid Tag in Formula, Chinese, 中文