如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉我们如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算。

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

如何对名称中包含特殊字符的位号执行临时计算

问题描述

临时计算中的位号如果包含特殊字符， 例如 “-”， “.” 等。在 aspenONE Process Explorer， Aspen Process Explorer 和 Aspen Process Graphics Editor 中会失败。

例如，假如临时计算中包含的位号名为“Test-ATCAI”

=Test-ATCAI*100

上面的计算在 aspenOne Process Explorer 趋势图上会返回 “Invalid tag In Formula” 。Process Explorer 和 Process Graphics Editor 也会产生类似 “Invalid Tag” 的信息。

请使用如下解决方案避免此类错误。

© 2020 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.

解决方案

在临时计算中，有问题的位号需要用大括号括起来。
例如：
={Test-ATCAI}*100

一旦用大括号“{}”括住位号， 计算就会按预期进行。

关键词

A1PE, Special Characters, 特殊字符, Invalid Tag in Formula, Chinese, 中文

© 2020 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.